



HLN Aerolyn 2000 pro heater set 2Kw wifi

artikelnummer: 10400200



HLN 2KW PRO luchtverwarming diesel met WiFi controller voor ruimtes van 4-8m³

HLN-diesilverwarming is al 50 jaar de leverancier van voorgeïnstalleerde diesilverwarmingen voor fabrikanten van vrachtwagens, bouwvoertuigen, bestelwagens, campers en bussen. Veel van deze fabrikanten behoren tot de top 10 ter wereld.

Verwarm de cabine, bespaar brandstof en verminder de uitstoot

De Aerolyn 2000 luchtverwarmer is een ideale oplossing voor het verwarmen van de cabine zonder de motor stationair te laten draaien. De producten zijn veelvuldig geïnstalleerd in voertuigen in Europa, Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika. Deze compacte unit levert een stille warmteafgifte van 2 kW (7.000 BTU/u). Dankzij het lage onderhoudsverbruik en de efficiënte werking kan de Aerolyn 2000 luchtverwarmer zichzelf binnen enkele maanden terugverdienen.

Belangrijkste kenmerken:

-Alle diesilverwarmingstoestellen zijn E-keurmerk-gecertificeerd en worden veel gebruikt in voertuigen die in Europa, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika worden gebruikt.

-Deze Pro-versie dieselkachel heeft een automatische hoogte-aanpassingsfunctie en kan worden gebruikt op een hoogte van 3.000 m.

-Deze Pro-versie dieselkachel heeft een borstelloze ventilatormotor die meer dan 5.000 uur meegaat.

-Deze Pro-uitvoering dieselkachel is voorzien van geïntegreerde inlaat- en uitlaatdempers.

-Met de WiFi-controller met telefoon-app kunt u de kachel bedienen waar u maar wilt

-De telefoon-app heet SmartLife

-Interne thermosensor ingebouwd in de controller; externe thermosensor optioneel

-Regelaar werkt tot -40 °C / ° F

-Verwarmingsvermogen (kW): 0,9-2,3

-Brandstofverbruik (l/u): 0,1-0,29

-Gewicht (kg): 2,7

-Omtrekafmetingen (L*B*H) (mm): 311*115*122

-5 meter witte brandstofleiding met beschermkap, ID 2 mm / OD 4 mm

Specificaties:

-Verwarmingscapaciteit (kW) 0,9-2,3

-Brandstofverbruik (l/u) 0,1-0,29

-Werkspanning (V) 12/24

-Stroomverbruik (W) 4,8-36

-Verwarmingsluchtvolumestroom tegen 0,5 mbar (m³/h) 121

-Gewicht (kg) 2.7

Afmetingen (L x B x H) (mm) 310x115x122

-Omgevingstemperatuur (?) -45 tot +55

-Opslagtemperatuur (?) -55 tot +70

-Toepassing: verwarmen van cabines en andere ruimtes van 4-8m³, zoals campers, busjes, vrachtwagens enz.